

Equilibreuse de roue VL / VUL: Géodyna 7340 L

Pour ateliers professionnels : performances supérieures pour usages intensifs

Caractéristiques:

- Ecran tactile graphique 10" Intuitif Facile Rapide
- 8 programmes dont 2 alu précision (pige de déport automatique)
- Diamètre maxi de la roue: 1050 mm
- Diamètre de jante : 8 à 32 " / Déport de jante : 290 mm
- Largeur de jante : 1 à 20 " : automatique « sonar »
- Cycle marche / arrêt : 4,5 s
- Poids maxi de la roue : 70 Kg / arbre diamètre 40 mm
- Serrage électrique : Précision répétitif

Accessoires optionnels principaux :



200 mm

Réf: 25314

Flasque appui





Kit 4X4 VUL

Réf: 4026401

FRU: plateau universel

Réf: 4026608



Jeu de 4 bagues de centrage Réf: 4029256



Elévateur de roue BW 2010 Réf: EAK0306G66A






Avantages produits:





Ecran tactile « Pro Touch » breveté



Smart Sonar: mesure automatique de la largeur de jante



Easy weight: pointeur laser pour le positionnement des masses cachées avec répartition derrière les bâtons




Serrage manuel avec manivelle rapide



Géodyna 7340 L

Référence :EEWH774AE1





Easy Alu: sélection auto du diamètre, déport de jante et du mode d'équilibrage

